




ÜRÜN KATALOĞU



İÇİNDEKİLER

Çimento - İnşaat Demiri	4
Tuğla	5
Bims	6
Ytong	7
Aterpor	8
Yapı Kimyasalları - Siva	9
Yapıştırma Harçları	10
Plaka - Siva Alçısı	11
Yapıştırıcı - Macun Dolgu - Siva	12-14
Levhalar	15
Harç ve Yalıtım Malzemesi	16-17
Kiremit	18-19
Hırdavat Grubu	20
Taş - Kum - Çakıl	21
Manitou - Hazır Siva	22



CEM I 42,5 R Portland Çimento

Satış Şekli
Ambalajlı/Dökme



AS ÇİMENTO
CEM IV/B (P) 32,5 N

Satış Şekli
Dökme



CEM II/A-M (P-L) 42,5 R Portland
Kompoze Çimento

Satış Şekli
Ambalajlı/Dökme



CEM IV/B (P-W) 32,5 R Puzolanik
Çimento

Satış Şekli
Ambalajlı/Dökme



Nervürlü İnşaat Demiri

Demir Çapı ve Uzunlukları

Ø 8mm	Ø 18mm
Ø 10mm	Ø 20mm
Ø 12mm	Ø 22mm
Ø 14mm	Ø 25mm
Ø 16mm	Ø 32mm



ÇİMENTO



Süper Beyaz Çimento

Bileşenler:
Klinker > % 95
Minör ilave bileşen < % 5
Priz düzenleyici kalsiyum sülfat



Süper Calco M Toz Kireç

Teknik Bilgiler:
Paket 25 kg



Baca Tuğlası

Teknik Bilgiler:
19x19'luk



Yatay Delikli Tuğla

Teknik Bilgiler:
10'luk



Yatay Delikli Tuğla

Teknik Bilgiler:
8,5'luk




Yatay Delikli Tuğla

Teknik Bilgiler:
13,5'luk


Petek Tuğla

Teknik Bilgiler:
(W SINIFI DÜŞEY DELİKLİ) 25 LİK



Petek Tuğla

Teknik Bilgiler:
(W SINIFI DÜŞEY DELİKLİ) 20 LİK



Asmelon Tuğla

Teknik Bilgiler:
25'lik





OKT 6 Kılavuz Plakası 6 cm

Teknik Bilgiler:

Boyut (cm) 50 x 20 x
Kuru ağırlık (kg) 7,5 – 8,0 6



OAB 25 Asmolen Bloğu 25 cm

Teknik Bilgiler:

Boyut (cm) 50 x 20 x
Kuru ağırlık (kg) 7,5 – 8,0 6



OSW 25 SW Model Bimsblok 25 cm

Teknik Bilgiler:

Boyut (cm) 33 x 18,5 x 25
Kuru ağırlık (kg) 15 – 16



OSW 19 SW Model Bimsblok 19 cm

Teknik Bilgiler:

Boyut (cm) 39 x 18,5 x 19
Kuru ağırlık (kg) 12 – 14

OÇB 25 Çok Boşluklu Bimsblok
25 cm

Teknik Bilgiler:

Boyut (cm) 39 x 18,5 x 25
Kuru ağırlık (kg) 12 – 14



OÇB 19 Çok Boşluklu Bimsblok 19 cm

Teknik Bilgiler:


Boyut (cm) 39 x 18,5 x 19
Kuru ağırlık (kg) 9,5 – 11,5



OÇB 15 Çok Boşluklu Bimsblok 15 cm

Teknik Bilgiler:

Boyut (cm) 33 x 18,5 x 15
Kuru ağırlık (kg) 7,0 – 8,5






Ytong Blok

Teknik Bilgiler:
Ebatlar: 60x25cm

Ytong Antalya Fabrika Palet Düzeni

G2 Düz ve Geçmeli Blok							
Boy (cm)	Yükseklik (cm)	Kalınlık (cm)	Adet/Palet	m ³ /Palet	m ² /Palet	Palet Ölçüleri (cm)	Palet Ağırlığı (kg)
60	25	5	96	0,72	14,4	100X60X133	438
60	25	7,5	64	0,72	9,6	100X60X133	438
60	25	8,5	56	0,714	8,4	100X60X132	434
60	25	9	52	0,702	7,8	100X60X139	427
60	25	10	48	0,72	7,2	100X60X133	438
60	25	12,5	40	0,75	6	100X60X138	456
60	25	13,5	36	0,729	5,4	100X60X135	443
60	25	15	32	0,72	4,8	100X60X133	438
60	25	17,5	28	0,735	4,2	100X60X136	447
60	25	19	24	0,684	3,6	100X60X127	416
60	25	20	24	0,72	3,6	100X60X133	438
60	25	22,5	20	0,675	3	100X60X126	411
60	25	25	20	0,75	3	100X60X138	456
60	25	27,5	16	0,66	2,4	100X60X123	402
60	25	30	16	0,72	2,4	100X60X133	438
60	25	32,5	12	0,585	1,8	100X60X111	357
60	25	35	12	0,63	1,8	100X60X118	384
60	25	40	12	0,72	1,8	100X60X133	438



Gümüş Aterpor

Teknik Bilgiler:
16 kg/m³-32 kg/m³ arasındaki
yoğunluklarda üretim

Aterpan Lifli Çimento Düz Levha

Teknik Bilgiler:
Sudan etkilenmez, nemli iklimlerde
rahatlıkla kullanılır.



Tip	Kalınlık(mm)	Isı Yalıtım Katsayısı (λ)	Isı Yalıtım Değeri (R)	Isı Yalıtım Değeri (U)
EPS 30 (TIRMIK)	40	0,034	1,15	1,18
	50		1,45	1,47
	60		1,75	1,76
	80		2,35	2,35
	100		2,90	2,91
	150		4,40	4,41
	200		5,70	5,71
	250		7,25	7,26
	300		8,70	8,72


Tırmık

Teknik Bilgiler:

DÇ 100

Teknik Bilgiler:

Tip	Kalınlık(mm)	Isı Yalıtım Katsayısı (λ)	Isı Yalıtım Değeri (R)	Isı Yalıtım Değeri (U)
EPS 50 (DÇ 100)	40	0,033	1,20	1,21
	50		1,50	1,52
	60		1,80	1,82
	80		2,40	2,42
	100		3,00	3,03
	150		4,50	4,55
	200		6,00	6,06
	250		7,50	7,57
	300		9,00	9,09



Atermit Lifli Çimento Oluklu Levha

Teknik Bilgiler:
Lifli çimento oluklu levhalar tutuşmaya karşı
koyabilecek malzemelerden oluşması nedeni
ile yanmaz.

Aterpor

Teknik Bilgiler:
Yaşlanmaz, çürümez ve yalıtım malzemesi
olarak havayı kullandığı için zaman içerisinde
yalıtım değeri sabit kalır.



Aterpor Asmolen

Teknik Bilgiler:
Katlar arasında ses, ısı ve darbe yalıtımı
sağlaması en önemli özelliklerindendir.





**Ekstra Üstünser
Seramik ve Fayans Yapıştırıcısı**

Teknik Bilgiler:
Paket 25 Kg
Su karışım oranı 6 - 6,5 Lt



**Üstünser Seramik
Fayans Yapıştırıcısı**

Teknik Bilgiler:
Paket 25 Kg
Su karışım oranı 6 - 6,5 Lt



**Metafix
Seramik ve Fayans Yapıştırıcısı**

Teknik Bilgiler:
Paket 25 Kg
Su karışım oranı 6 - 6,5 Lt



**Üstünmax
Gazbeton Yapıştırıcısı**

Teknik Bilgiler:
Paket 25 Kg
Su karışım oranı 6 - 6,5 Lt



**Decomin
Dekoratif Mineral Sıva (2-10 mm)**

Teknik Bilgiler:
Paket 25 Kg
Su karışım oranı 5,5 - 6 Lt



**Üstün Fixor
Dekoratif Mineral Sıva (2-10 mm)**

Teknik Bilgiler:
Paket 25 Kg
Su karışım oranı 6 - 6,5 Lt



**Üstün Fix
Isı Yalıtım Levha Sıvası (2-7 mm)**

Teknik Bilgiler:
Paket 20 Kg
Su karışım oranı 6 - 6,5 Lt

KAROFIX

Teknik Bilgiler:

Paket 25 kg

1 Yıl Raf Ömrü – Açıldıktan sonra 1 hafta



KAROFIX PLUS

Teknik Bilgiler:

Paket 25 kg

1 Yıl Raf Ömrü – Açıldıktan sonra 1 hafta



SIVAMATİK DIŞ

Teknik Bilgiler:

Paket 25 kg ve 50 kg

1 Yıl Raf Ömrü – Açıldıktan sonra 1 hafta



FINKOT

Teknik Bilgiler:

Paket 25 kg

1 Yıl Raf Ömrü – Açıldıktan sonra 1 hafta



DOLKOT

Teknik Bilgiler:

Paket 25 kg

1 Yıl Raf Ömrü – Açıldıktan sonra 1 hafta



ALÇİMATİK

Teknik Bilgiler:


Paket 35 kg

6 Ay Raf Ömrü – Açıldıktan sonra 1 hafta



Alçıpan® Flex Ultra (FX Ultra)

Teknik Bilgiler:
Kalınlık: 12,5 - 15 mm
Genişlik: 1200 mm / Uzunluk: 2500 mm



Guardex® Cephe Sistemlerinde
Kaplama Altı Plakası

Teknik Bilgiler:
Kalınlık: 12,5 / 15 mm
Ağırlık: 11 - 12 / 13,5 - 14 kg/m²



İzogips® Fine

Teknik Bilgiler:
Paket 35 kg ve 45 kg
6 Ay Raf Ömrü



Jetgips® Ultra 40

Teknik Bilgiler:
Paket 25 kg
6 Ay Raf Ömrü



Satengips® Base

Teknik Bilgiler:
Paket 25 kg
6 Ay Raf Ömrü





GRİO Matik
Çimento Esaslı Hazır Makine Sıvası

Teknik Bilgiler:
Paket 35 Kg



GRİO BoardeX
Derz Dolgu ve Astar Sıvası

Teknik Bilgiler:
Paket 25 Kg



GRİO Mantolama Sıvası

Teknik Bilgiler:
Paket 25 Kg



GRİO Saten Perdah Macun

Teknik Bilgiler:
Paket 20 Kg



GRİO PRF Matik
Çimento Esaslı Hazır Makine Sıvası

Teknik Bilgiler:
Paket 35 Kg



GRİO Mantolama Yapıştırıcısı

Teknik Bilgiler:
Paket 25 Kg



GRİO Mineral Esaslı
Dekoratif Kaplama Sıvası

Teknik Bilgiler:
Paket 25 Kg






GRİO Tamir Harcı

Teknik Bilgiler:
Paket 25 Kg



GRİO Gaz Beton Yapıştırıcısı

Teknik Bilgiler:
Paket 35 Kg



GRİO Örgü Harcı

Teknik Bilgiler:
Paket 35 Kg



GRİO Seramik Yapıştırıcısı

Teknik Bilgiler:
Paket 25 Kg



GRİO Performanslı Seramik Yapıştırıcısı

Teknik Bilgiler:
Paket 25 Kg



GRİO Derz Dolgu

Teknik Bilgiler:
Paket 20 Kg



GRİO Silikonlu Esnek Derz Dolgu

Teknik Bilgiler:
Paket 20 Kg

ALÇİTEK TORO
(Makine Sıva Alçısı)

Teknik Bilgiler:
Paket 35 Kg



SIVATEK
Perlitli Sıva Alçısı

Teknik Bilgiler:
Paket 35 Kg



SATEN TEK
Saten Perdah Alçısı

Teknik Bilgiler:
Paket 25 Kg



KARTEK
Kartonpiyer Alçısı

Teknik Bilgiler:
Paket 30 Kg



**Beyaz COREX
(Standart COREX)**

Teknik Bilgiler:
Kalınlık: 6,5 - 18 mm
Genişlik: 1200 mm / Uzunluk: 2000 - 3600 mm



**Yeşil COREX
(Su Emme Oranı Azaltılmış COREX)**

Teknik Bilgiler:
Kalınlık: 12,5 - 15 - 18 mm
Genişlik: 1200 mm / Uzunluk: 2000 - 3600 mm



**Kırmızı COREX
(Yangın Dayanımı Artırılmış)**

Teknik Bilgiler:
Kalınlık: 6,5 - 18 mm
Genişlik: 1200 mm / Uzunluk: 2000 - 3600 mm



**BoardeX
(Dış Cephe Levhası)**

Teknik Bilgiler:
Kalınlık: 12 - 24 mm
Genişlik: 1200 mm / Uzunluk: 1200 - 2400 mm



**FIBERO
(Ara Bölmeler için Mineral Yün)**

Teknik Bilgiler:
Kalınlık: 6,5 - 18 mm
Genişlik: 1200 mm / Uzunluk: 2000 - 3600 mm





ExperTile BA 10

Teknik Bilgiler:
Paket 25 Kg



ExperTile FL 12

Teknik Bilgiler:
Paket 35 Kg



ExperTherm TR 10

Teknik Bilgiler:
Paket 15 Kg



SikaTop® WP 666

Teknik Bilgiler:
Paket 30 Kg



Sika 1 Su Geçirimsizlik Katkısı Sarı Sıvı

Teknik Bilgiler:
Paket 30 Kg



ODE Opal P3000



ODE Luna Maxx P3000



Penguen SP3000 Membran



Ekstrüde Polistiren (XPS)



Taşyünü



Camyünü



BADER

CLASSIC

VAZGEÇİLMEZ CLASSIC SERİSİ

Bader, Classic Kiremit serisi ile bilinen standartları daha özel hale getiriyor. Classic serisi estetik yapısı ile su geçirmezlik, su sızdırmazlık, otomatik kilitleme sistemi, milimetrik ölçüler, sağlamlık, montaj kolaylığı ve her çatıya uyum gibi özellikler size uzun ömürlü çatılar için garanti verir.

Özellik	Ebat	Faydalı Boy	Faydalı En	Ortalama Ağırlık	M ² ağırlığı	Birime Payları	m ² Kullanım	Paketleme
Birim	42x33 cm	35 cm	30 cm	4,25 kg/adet	42,5 kg/m ²	7-9 cm	10 kiremit	240 adet/palet



Toprak Kahve Terracota Gül Kurusu Çimen Yeşili Grafit Gri

BADER

VENEDİK

ÖZEL TASARIMLI, GELİŞTİRİLMİŞ SIRT YAPISI

Yeni teknoloji ile tasarlanan "Venedik Serisi" profilindeki her ayrıntısı ile ayrı bir fayda sağlar. Tasarımında; su geçirmezlik, sızdırmazlık, otomatik kilitleme sistemi, milimetrik ölçüler, sağlamlık, montaj kolaylığı ve her çatıya uyum gibi özellikler dışında yüksek basınç mukavemeti vazgeçilmez unsurlardır.

Özellik	Ebat	Faydalı Boy	Faydalı En	Ortalama Ağırlık	m ² Ağırlığı	Birime Payları	m ² Kullanım	Paketleme
Birim	42x33 cm	35 cm	30 cm	4,50 kg/adet	45 kg/m ²	7-9 cm	10 kiremit/m ²	210 adet/palet



Toprak Kahve Terracota Gül Kurusu Çimen Yeşili Grafit Gri

BADER




Mahya

Çatılarda, çatı eğimlerinin birleştiği omurga noktasında kullanılır.

Ağırlık: 3,70 kg Sarfiyat: 3 ad./mt.
Boy: 40 cm

BADER



Yan Saçak

Pergolelerde, beşik tipi çatılarda ve güvercinlik alınlığında kiremiti sonlandırmak için kullanılır. Bu şekilde daha sağlıklı ve estetik bir çözüm sağlanmış olur. Sağ ve sol olmak üzere her iki tarafa da uygulanır.

Ağırlık: 6,80 kg Sarfiyat: 3 ad./m²

BADER



Mahya Alın Kaplama

Yan saçak kiremitleri ile mahya kiremitlerinin birleşim yerlerinde kullanılır.

Ağırlık: 5,20 kg Boy: 40 cm

BADER



Havalandırma Kiremiti

Modern, sağlıklı ve uzun ömürlü bir çatı için çok önemlidir. Kiremit altında yaratılacak hava sirkülasyonu çatının fonksiyonunu en iyi şekilde yerine getirmesini sağlar.

Ağırlık: 5,50 kg Sarfiyat: 1 ad./10m²

BADER



Geçiş Kiremiti

Üzerine PVC boru güneş enerjisi ayakları vb. ürünlerin monte edildiği kiremittir. Üzerinde içinden 100'lük PVC borunun geçebileceği şekilde bir boşluk vardır.

Ağırlık: 5,20 kg

BADER



Dörtüyl Mahya

Farklı yönlere eğimi olan çatılarda dört tane mahya hattının birleştiği mahya ve sırt geçişlerinde kullanılır. Mahya elemanlarının bağlantısını sağlar.

Ağırlık: 7,50 kg

BADER



Mahya Sonlama

Pergolelerde, beşik tipi çatılarda ve güvercinlik alınlığında mahya hattını sonlandırmak için kullanılır. Bu şekilde daha sağlıklı ve estetik bir çözüm sağlanmış olur.

Ağırlık: 4,50 kg Boy: 40 cm

BADER



Şet Kiremit

Tek eğimli çatılarda duvar oluşturmaya gerek kalmadan, kiremitin sonlandırılmasını sağlar. Estetik ve sağlıklı bir çözüm sunar.

Ağırlık: 6 kg Sarfiyat: 3 ad./mt.

BADER



Üçüyl Mahya

Üç tane mahya hattının farklı açılarla birleştiği noktalarda kullanılır.

Ağırlık: 6,20 kg



Marsilya Kiremit

Teknik Bilgiler:
Ebatlar: 410×230mm
1 adet ağırlık: 3.00 Kg.



Oval Mahya

Teknik Bilgiler:
Ebatlar: 400×200mm
1 adet ağırlık: 3.00 Kg.



Granada Kiremit

Teknik Bilgiler:
Ebatlar: 410×230mm
1 adet ağırlık: 3.00 Kg.




Valensiya Kiremit

Teknik Bilgiler:
Ebatlar: 400×250mm
1 adet ağırlık: 3.00 Kg.



Oluklu Kiremit

Teknik Bilgiler:
Ebatlar: 350x150x130mm
1 adet ağırlık: 1.60 Kg.



TAVAN U TİPİ PFORİLİ

Teknik Bilgiler:
27x28x27 Mm Boyutlarında
3 Mt Uzunluk



BAKLAVA DİLİMLİ SIVA KÖŞE PROFİLLERİ

Teknik Bilgiler:
0,35 Mm, 0,40 Mm, 0,45 Mm Kalınlık
2,25 - 2,50 - 2,70 - 3 Mt Uzunluk





SIVA FİLESİ

Teknik Bilgiler:
160 Gr - 50 Mt Uzunluk
75 Gr - 50 Mt Uzunluk

PVC FİLELİ KÖŞE SIVA PROFİLLERİ

Teknik Bilgiler:
2,50 Mt Uzunluk
3 Mt Uzunluk



İnşaat Çivisi



Beton Çivisi



Tavlı Tel





Taş Tozu

Perdahlık Kum



Çakıl

Kum





MT 1840 TELEHANDLER

Saatlik Olarak Kiralama

Hazır Sıva





 Cumhuriyet Mahallesi, 1091
Sokak No:7 Didim/Aydın

 Orhaniye Mahallesi, Şehit
Yıldırım Çeltikoğlu Caddesi,
No:15/A Menteşe/Muğla

 info@sarilarins.com

 +90 256 811 15 33

 sarilarins.com
